

[01]

Schrägverschattung

[01.01]

AsyRoll Comfort - Rollläden für asymmetrische Fenster oder Kombinationen

[01.01.0001]

Rollläden für asymmetrische Fenster AsyRoll Comfort

Rollläden für asymmetrische Fenster AsyRoll Comfort

Zur Ausführung kommen Rollläden für asymmetrische Fenster, Fabrikat Reflexa, AsyRoll Comfort oder Rollläden für asymmetrische Fenster mit mindestens gleichwertigen, technischen Ausstattungsmerkmalen.

Angebotenes Fabrikat: \_\_\_\_\_

Angebotener Typ: \_\_\_\_\_

Liefern und fachgerecht montieren von Rollläden für asymmetrische Fenster wie im Einzelnen beschrieben laut Anlagenbeschreibung bestehend aus:

Kasten

- 4-Seitig geschlossener Kasten aus stranggepresstem Aluminium, 3-teilig
- Blende wahlweise rund oder eckig
- bei eckiger Ausführung wahlweise 4-teilig
- pulverbeschichtet oder eloxiert
- verfügbare Kastengrößen sind 165, 180, 205
- Der Neigungsbereich des Schräg-Rollladens liegt zwischen 5° bis 45°.
- Die seitlichen Lagerschalen bzw. Seitenteile sind pulverbeschichtet.
- Ausführung als Linksroller
- Zum nachträglichen Einbau geeignet
- Bewegungsrichtung des Panzers beim Ablauf von oben nach unten

Führungsschienen

- Aus stranggepresstem Aluminium (B 60 mm x T 36 mm)
- mit Kunststoffkeder und Bürstendichtung
- Form R 60 mit seitlicher Lasche zur Befestigung an der Laibung
- Form L 60 zur Befestigung zum Fenster
- Führungsschienen pulverbeschichtet oder eloxiert

Querschiene

- Aus stranggepresstem Aluminium (B 44 mm x H 39 mm)
- Zur Fixierung und Stabilisierung des geschlossenen Rollladenpanzers
- Befestigung am Fenster oder seitlich an den Führungsschienen
- Querschiene pulverbeschichtet oder eloxiert

Rollladenpanzer

- Profilart SM 33, wahlweise mit oder ohne Lichtschlitzen
- aus doppelwandigem, kalibriertem Aluminiumprofil

- 
- ausgeschäumt mit Spezialschaum
  - Deckbreite 31,5 mm
  - Farbauswahl gemäß Hersteller-Kollektion für AsyRoll
  - Ein Teil des Panzers bleibt im hochgefahrenen Zustand immer sichtbar.
  - Ohne Lichtschlitze sind generell alle Eckstäbe sowie die obersten 10 Rollladenstäbe.

## Bedienung

- Elektromotor 230 V, 30 Nm Drehmoment, 10 U/min
- Motor auf der hohen Seite verbaut
- Mit mechanischer Endlageneinstellung (werkseitig eingestellt)
- Kabellänge ca. 1,5 m, wahlweise mit 5 m oder 10 m
- Optional Funkbedienung (Mehrpreis)

## Oberflächenbehandlung

- Kasten, Schienen in Standardfarben C0, RAL 9016, RAL 8019 und RAL 9006
- Auf Wunsch (Mehrpreis): pulverbeschichtet nach Reflexa-RAL-Farbkarte oder eloxiert C31- C35

Menge: ..... Einheit: St                      EP: ..... GP: .....