

Montagehilfe für Spannfüsse EOS -

Die Montagehilfe dient Ihnen dazu die richtige Montagestelle auf der Glasleiste zu finden und bei allen Bohrungen den gleichen Abstand zum Glas zu erreichen. Wie das Bild zeigt ist die Montagehilfe sowohl für die kleinen- wie auch die großen Spannfüssunterteile konstruiert, je nach bestelltem Spannfüss nutzen Sie die schmale oder breite Öffnung der Montagehilfe. Wie man auf dem Bild gut erkennen kann, ist bei der linken Montagehilfe der kleine Steg abgebrochen, durch Abbrechen des Steges an der Sollbruchstelle können Sie den Abstand zum Glas um 2 mm von 6 mm auf 4 mm reduzieren.

Da Sie ja links und rechts an der Glasleiste die Spannfüssunterteile montieren müssen, drehen sie die Montagehilfe einfach um und stecken das Spannfüssunterteil entsprechend um.



Der erhabene Teil des Spannfüssunterteils muss immer nach aussen zeigen.

PRAXISTIP: Am besten halten Sie das Plissee kurz in die Glasleiste, vermitteln das Plissee und markieren den Anfang und das Ende des Plissees genau mit einem leichten Bleistiftstrich. Genau an diesem Bleistiftstrich platzieren Sie dann die Aussenseite der Montagehilfe, zeichnen das Bohrloch an oder bohren gleich an der Stelle ohne anzuzeichnen. Bitte aber nur die Profis. Bei Fragen kontaktieren Sie Ihre Hotline.

