Bestellformular Jalousie und Raffstore 2026

☐ Bestellung ☐ Anfrage ☐ 2. Durchlauf per E-Mail an vertrieb@reflexa.de

Kd.-Nr.	Kommission
Firma	Lieferwunsch
Ansprechpartner	Liefer-/Montageanschrift
Straße, Nr.	
PLZ, Ort	
Telefon	

Rabatt Jalousien	Rabatt Blende
Angebotsnummer	
☐ Lieferung	☐ Montage
Montagesets Raffstore	
☐ ja	☐ nein

Ausführung
- ☐ Lichtleittechnik _____ mm
- ☐ 38° Arbeitsstellung
- ☐ 90° Wendung (Standardausführung)
- ☐ Max.-Wendung (180°)
- ☐ Große Bandspule (Wendung variabel)
- ☐ mit Trägerkonsole KT
- ☐ Oberschiene stranggepresst
- ☐ Federspanntopf oben
- ☐ Federspanntopf unten

Kurbel
- ☐ Grau ☐ Braun ☐ Weiß
- ☐ abnehmbare Kurbel
- ☐ 45° Getriebeabgang
- ☐ 90° Getriebeabgang
- ☐ Spindelsperre

80er Unterschiene
Standard 79 x 15
- ☐ alte Ausführung 80 x 22 mm

Farbauswahl
gemäß Reflexa Wohnfühlfarben

		glänzend	matt	Feinstruktur
Führungsschiene / Abstandshalter	_____	☐	☐	☐
Spannwinkel	_____	☐	☐	☐
Unterschiene	_____	☐	☐	☐
Blenden	_____	☐	☐	☐
Lamellenfarbe	_____			

FS-Typ S70 (mit Montageprofil)
- ☐ FS-Länge = UK U-Blende ☐ Schrägschnitt _____°
- ☐ FS-Länge = Clipsprofil ☐ ohne Montageprofil
- ☐ mit Klinkeranschluss ☐ Bohrung Typ A (hinten)
- Länge _____ mm ☐ Bohrung Typ B (Laibung)

Absturzsicherung (Lieferung ohne Glas)
- ☐ über Gesamtbreite ☐ geteilt ☐ solo
- _____mm Höhe Absturzs.
- _____mm UK Glas
- ☐ Glaskantenschutz unten (MP)

Fensterwerkstoff
- ☐ Kunststoff
- ☐ Aluminium
- ☐ Holz / Holz-Alu

Blenden

Verbödung/Stoßverbinder		Putzträger	Kabelaustritt
☐ genietet	☐ Si.-Fläche außen	☐ montiert	☐ Ø 13
☐ geschweißt	☐ Si.-Fläche innen	☐ bauseits	☐ Ø 42
☐ lose	☐ n. Zeichnung	☐ lose	Lage Kabelaustritt = Bedienseite



Motor – Standard: Elero JA/JA Soft (mechanisch)
- ☐ Somfy io protect
- ☐ Elero 868 JA Comfort
- ☐ Elero JA Comfort
- ☐ Elero SMI-Antrieb
- ☐ 2. Rettungsweg
- ☐ Solarpanel Elero
- ☐ Solarpanel Kaiser-Nienhaus
- ☐ Sender (Stück, Bezeichnung) _____

Pos.	Anzahl	Raffstore-Typ	Bestellmaße in mm: Breite	Höhe	Bedienung von innen gesehen: Bedienseite	versetzte Bedienung: +/–	Maße (mm)	Länge Bedienung	Führung: T D E30 S70 VT VD R	Führungsschiene: Links	Rechts	Abstandshalter: Typ	x-Maß	zusätzliche Sturmführung Aufmaß: von innen und von links nach rechts		Spannwinkel: x-Maß	gekoppelte Anlage	Blenden Aufmaß: von innen und von links nach rechts gesehen (in mm): Länge	Form	H1	B	H2	H3	P1	P2	Verbödung	Stoßverbinder	Gehrung	Gradzahl Außen-/ Inneneck	Kabelaustritt	Dämmung RD² (nur P2-Maß) 20 mm / 40 mm	Unterkommission

Bemerkungen

MP = Mehrpreis

Alle Maße sind in Millimetern (mm) anzugeben. Bestellmaße sind Fertigmaße und entsprechen der Aufmaßliste. Umtausch, Änderung oder Rücknahme sind ab Herstellungsbeginn nicht möglich. Es gelten unsere allgemeinen Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen. Keine Haftung bei Druckfehlern. Änderungen dienen dem technischen Fortschritt und bleiben vorbehalten.

Aufmaß erfolgte durch

☐ Fachh. ☐ Endabn. ☐ GVL

_____
Datum / Unterschrift Gebietsverkaufsleiter

_____
Datum / Unterschrift Kunde

Auftrag besteht aus ____ Seiten

REFLEXA-WERKE Albrecht GmbH
Silbermannstraße 29 | 89364 Rettenbach
Tel. 08224 999-0 | www.reflexa.de | vertrieb@reflexa.de

81820030/2026.04