

Reflexa-Werke Albrecht GmbH

Aufsatzrollladen Concepto basic

	Kastengrößen			Führungsschienen Aufsatzrollladen		
	165	185	220	CL60K Maxi	CL60K Mini	CL60A
ohne ISG						
mit ISG						
Putzausführung						

Neubau-Aufsatzkastensystem Combo XT

	Kastengrößen Revision Innen						
	240	250	260	280	300	345	365
Putz (Kastenhöhe 250)							
Putz (Kastenhöhe 300)							
WDVS (Kastenhöhe 250)							
WDVS (Kastenhöhe 300)							
Klinker (Kastenhöhe 250)							
Klinker (Kastenhöhe 300)							

Aufsatzrollladen Concepto XT

	Kastengrößen			Führungsschienen Aufsatzrollladen						
	175	200	240	CL60K Mini	CL60K Maxi	CL60A	CL60KRA	AD60RA	CL60 DARA	CL60 ARA
ohne ISG										
mit ISG										
Putzausführung										

	Kastengrößen Revision Außen						
	240	250	260	280	300	345	365
Putz (Kastenhöhe 250)							
Putz (Kastenhöhe 300)							
WDVS (Kastenhöhe 250)							
WDVS (Kastenhöhe 300)							
Klinker (Kastenhöhe 250)							
Klinker (Kastenhöhe 300)							

Vorbaurollladen Conturo Creato Cantero Compacto

	Kastengrößen							Führungsschienen Vorbaurollladen							
	100	125	137	150	165	180	205	CL45	CL53	CL67	CL53M	CR53	CR53	CR53	CR53 in Öffnung
Conturo															
Conturo R															
Conturo PV															
Creato															
Creato R															
Cantero															
Cantero PV															
Compacto															

Führungsschienen

CL60K Mini	CL60K Maxi	CL60A	CL75ARA Mini	CL75ARA Maxi	CL75DARA Mini	CL75DARA Maxi

DW = Kederöffnungsweiten:
 WB = 8mm / für Profile: 530, SK25,
 SK23, SK37K, HSM37
 W10 = 10mm / für Profil: HSM32