

# Leistungserklärung

## Declaration of Performance

LENr.: 12500300



Eindeutiger Kenncode des Produkttyps  
*Unique identification code of product type*

Verwendungszweck

*Intended purpose*

Hersteller  
*Manufacturer*

System zur Bewertung und Überprüfung  
der Leistungsbeständigkeit  
*System to evaluate and verify  
the reliability of performance*

Harmonisierte Norm  
*Harmonized norm*

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

*The performance of the product equates to the declared performance. The manufacturer is accountable for the declaration of performance in accordance with the Regulation (EU) No. 305/2011.*

Neubaurollladen  
*new construction roller shutter*  
außenliegender Sonnenschutz, Abschluss außen  
Verwendungszweck nach DIN EN 13659:2004 + A1:2008  
*external sun-protection for outdoor use  
intended use according DIN EN 13659:2004 + A1:2008*

REFLEXA-WERKE Albrecht GmbH  
Silbermannstraße 29  
89364 Rettenbach  
Deutschland  
Tel.: +49 (0) 8224 999-0

Zertifizierung gemäß Bewertungssystem 4 der  
Bauproduktenverordnung 305/2011 / EG  
*certification according rating system 4 of the  
Building Products Guideline 305/2011 / EC*

DIN EN 13659:2004 + A1:2008  
*DIN EN 13659:2004 + A1:2008*

<b>Wesentliche Merkmale</b> <i>key characteristics</i>	<b>Leistung</b> <i>performance</i>	<b>harmonisierte Norm</b> <i>harmonised standard</i>
Windwiderstand <i>wind resistance</i>	siehe Tabelle Seite 2	DIN EN 13659:2004 + A1:2008 <i>DIN EN 13659:2004 + A1:2008</i>

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:  
*Signed for the manufacturer:*

Miriam Albrecht  
Geschäftsleitung  
*General Manager*

Rettenbach, 01.09.2022

Leistungserklärung  
**Declaration of Performance**  
 LENr.: 12500300



Erreichbare Windwiderstandsklassen Reflexa Panzerprofile Neubaurollladen

**Tabelle 1: Führungsschienen mit 38mm Einstandstiefe**

Breite Panzerprofil	SK52 / 14	SK52 / 14 V	SK55	SK55 V	HSM 52
1000mm	6	6	6	6	6
1100mm	6	6	6	6	6
1200mm	6	6	6	6	6
1300mm	5	5	5	5	6
1400mm	5	5	5	5	6
1500mm	4	5	4	4	6
1600mm	4	4	4	4	6
1700mm	3	4	3	3	6
1800mm	3	4	3	3	6
1900mm		4	3	3	6
2000mm		3	3	3	6
2100mm		3	2	3	6
2200mm		3	2	3	6
2300mm		3	2	3	6
2400mm		2		2	5
2500mm		2		2	5
2600mm		2		2	4
2700mm		2		2	4
2800mm				2	4
2900mm				1	3
3000mm				1	3
3100mm					3
3200mm					3
3300mm					3
3400mm					2
3500mm					2
3600mm					2
3700mm					2
3800mm					1
3900mm					1
4000mm					1

Leistungserklärung  
**Declaration of Performance**  
 LENr.: 12500300



Erreichbare Windwiderstandsklassen Reflexa Panzerprofile Neubaurollladen

**Tabelle 2: Führungsschienen mit 23mm Einstandtiefe**

Breite Panzerprofil	SK 50 / 11	SK 50 / 11 V	SK 52 / 14	SK 52 / 14 V	SK 55	SK 55 V	HSM 25
1000mm	6	6	6	6	6	6	6
1100mm	5	5	6	6	6	6	6
1200mm	5	5	5	5	6	6	6
1300mm	4	4	5	5	5	5	6
1400mm	4	4	4	5	4	4	6
1500mm	3	3	4	4	4	4	6
1600mm	3	3	3	4	4	4	6
1700mm	3	3	3	4	3	3	6
1800mm	3	3	2	3	3	3	6
1900mm		2		3	3	3	6
2000mm		2		3	2	2	6
2100mm		1		3	2	2	5
2200mm		1		2	2	2	5
2300mm		1		2	2	2	5
2400mm		1		2		2	4
2500mm		1		1		2	4
2600mm		1		1		2	4
2700mm		1		1		1	4
2800mm						1	4
2900mm							3
3000mm							3
3100mm							3
3200mm							3
3300mm							3
3400mm							2
3500mm							2
3600mm							1
3700mm							1
3800mm							1
3900mm							1
4000mm							1