


So klappt Ihre Bestellung

Erläuterungen zum Bestellformular FenMa

Pflichtfelder
Hellgrau hinterlegte Felder sind Voraussetzung für jede Bestellung und müssen ausgefüllt werden.

Maximale Baubarkeiten
Finden Sie auf Seite 3.

Montageart
Sichtseite im Bild beachten. Bei FenMa Zip legt der Links- oder Rechtsroller die Sichtseite des Saums und des Zip-Reißverschlusses fest



Bestellformular FenMa 2024
per Fax an 08224 999-222 oder E-Mail an vertrieb@reflexa.de


Pflichtfelder

Kd.-Nr.	Kommission	Rabatt	Angebotsnummer	Oberflächen Farbauswahl gem. Reflexa Wohnfarben: <input type="checkbox"/> glänzend <input type="checkbox"/> matt <input type="checkbox"/> Feinstruktur	Zubehör <input type="checkbox"/> Hirschmann-Steckerkupplung kpl. lose _____ Stück <input type="checkbox"/> Montageset _____ Stück <input type="checkbox"/> Kastenabdeckung hinten für Konsolenaufnahme FenMa <input type="checkbox"/> Deckenwinkel <input type="checkbox"/> 20 mm Führungsschieneaufdopplung
Firma	Lieferwunsch	<input type="checkbox"/> Lieferung <input type="checkbox"/> Montage		Antrieb <input type="checkbox"/> Elektroantrieb <input type="checkbox"/> bidirekt. Funkantrieb Somfy io <input type="checkbox"/> bidirekt. Funkantrieb Elero 868 <input type="checkbox"/> Funkantrieb inkl. Solarpanel: <input type="checkbox"/> Panel vormontiert <input type="checkbox"/> Panel lose <input type="checkbox"/> 9-Kanal-Handsender <input type="checkbox"/> Stück <input type="checkbox"/> Antrieb für 2. Rettungsweg inkl. Zentralmodul Rettungsweg	Abtursicherung <input type="checkbox"/> ja (Lieferung ohne Glas) _____ mm Abstand UK Führungssch. _____ mm Brüstungshöhe <input type="checkbox"/> Glasantenschutz unten Fensterwerkstoff: <input type="checkbox"/> Kunststoff <input type="checkbox"/> Alu <input type="checkbox"/> Holz/Holz Alu
Ansprechpartner	Liefer-/Montageschrift	Sender <input type="checkbox"/> Handsender <input type="checkbox"/> Wandsender	Kabellänge ▲ 3 m <input type="checkbox"/> 5 m Kabel <input type="checkbox"/> 10 m Kabel	Kurbel starr, verzinkt Kurbellänge: <input type="checkbox"/> 800 <input type="checkbox"/> 1000 <input type="checkbox"/> 1200 <input type="checkbox"/> ▲ 1400 <input type="checkbox"/> 1600 <input type="checkbox"/> 1800 <input type="checkbox"/> 2000 <input type="checkbox"/> 2200	
Straße, Nr.		Kurbelantrieb FenMa F/S <input type="checkbox"/> Außenbedienung mit Kurbelöse (ausschließlich für Kastenform R) <input type="checkbox"/> Außenbedienung mit Gelenklager: <input type="checkbox"/> auf Kastenvorderteil <input type="checkbox"/> auf Kastenteil <input type="checkbox"/> Innenbedienung mit Gelenklager <input type="checkbox"/> Länge 6-Kant 500 mm (▲ 300 mm)	Knickkurbel Kurbellänge (450-630mm): _____ mm <input type="checkbox"/> Knickkurbel abnehmbar Farbe: <input type="checkbox"/> Grau <input type="checkbox"/> Braun <input type="checkbox"/> Weiß		
PLZ, Ort		<input type="checkbox"/> Wiederholung Fax			
Telefon	Fax				

Position	Anzahl	Breite (in mm)	Höhe (in mm)	Kastengröße			Kastenform	seitliche Führung	Mehrfestanlage	Schrift-Nummer	LR Linksroller	RR Rechtsroller	V Vordere Seite Tuch II. Kollektion	R Rückere Seite Tuch II. Kollektion	▲ Einrichtungsschiene	D Doppelführungsschiene	S Schräge Schnitt (max. 7°)	B Beleuchtung	S seitlich, H Hinter	Schlagregendichte	Typ A/B/F	Länge (x-Höhe in mm)	Spannweite Länge in mm P-rot. ▲ 25 mm	Spannbügel	Führungsschiene/- Seilverlängerung (in mm)	Bedienseite (von außen)		Kabelaustritt	Kastenüberstand	Gehungsecke gesägt (in Grad)		
				links	rechts	Kasten seitlich (in mm)																				Kastenüberstand (in mm)	links				rechts	
		90	110	130	U	R	Zip	F	S																							

Bemerkungen


Montageart



Sichtseite (außen)
vom Kunden zu wählen:
V ▲ Vordere Seite Tuch II. Kollektion
R Rückere Seite Tuch II. Kollektion

Reißverschlussseite
Reißverschluss seitlich und Kadersaum an Endleiste sichtbar

Kabelaustritt (gültig für Ausführung Zip F/S)



Kastenvordereite Kastentrückereite

▲ bei Nicht-angabe sind die mit ▲ markierten Felder (falls benötigt) Standard

Alle Maße sind in Millimetern (mm) anzugeben. Bestellmaße gemäß Aufmaßliste. Bestellmaße entsprechen Fertigungsmaßen. Umbau, Änderung oder Rücknahme sind ab Herstellungsbeginn nicht möglich. Es gelten unsere allgemeinen Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen. Keine Haftung bei Druckfehlern. Änderungen dienen dem technischen Fortschritt und bleiben vorbehalten.

Aufmaß erfolgte durch: Fachh. Endabn. GVL

Datum/Unterschrift Gebietsverkaufsleiter _____ Datum/Unterschrift Kunde _____

Auftrag besteht aus _____ Seiten

REFLEXA-WERKE Tel. 08224 999-0
Albrecht GmbH Fax 08224 999-222
Silbermannstraße 29 www.reflexa.de
89364 Rettenbach vertrieb@reflexa.de

89300534/202403 Seite 1

Kabelaustritt

Position	FenMa E Kastengröße	FenMa E		FenMa R	
		90E	110E/130E	90R	110R/130R
1	hinten / unten	X*	X	X*	X
2	hinten / oben		X*		X*
3	oben / hinten	X	X	X	X
4	oben / vorne	X	X		
5	vorne / oben	X	X		
6	vorne / unten		X		
7**	seitlich / hinten / unten		X		X
8**	seitlich / hinten / oben		X		X
9**	seitlich / oben / hinten	X	X	X	X
10**	seitlich / oben / vorne		X		

Bitte Einschränkungen beachten.

* Nicht möglich, wenn Abdeckprofil für Aufnahmekontur der Wandkonsole gewählt wird.

** Nicht möglich auf der Innenseite der Reihenanlage.

Maximale Baubarkeiten

Je nach Tuchart und Kastenform Größe beachten!
Beispiel FenMa Zip

FenMa Zip 90E, 110E, 130E (eckiger Kasten)

Tuchart	Kastengröße max. Breite in mm bis	FenMa Zip 90E		FenMa Zip 110E			FenMa Zip 130E				
		◀ 1000	3000	1000	3000	4500	1000	3000	4500	6000	
	Nahtverlauf	▲ maximale Höhe in mm bis ▲									
Serge 600	Quernaht	3000	2200	4600	4400	2500	5300	5300	3900	3300	
Serge 1%	Quernaht	3000	1800	4600	3800	1800	5300	5300	3900	3200	
Serge 600Lunar	Quernaht	3000	1800	4600	3800	1800	5300	5300	3900	3200	
Soltis 88/92 max. 4500x2600mm	Quernaht	2600	2600	2600	2600	2600	2600	2600	2600	-	
Soltis B92 max. 4500x2600mm	Quernaht	2600	2300	2600	2600	1800	2600	2600	2600	-	
Soltis Veozip	Quernaht	2500	1700	4600	3300	1700	5300	5300	3900	3200	
Starscreen	Quernaht	3000	2900	4600	4600	3300	5300	5300	3900	3300	
Uni Design	Quernaht	2900	2500	4600	4500	2300	5300	5300	3900	3300	
Sichtfenster mit Soltis 88/92 oder Serge 600Lunar max. 4500x2600mm	Quernaht	2800	2000	3000	3000	2300	3000	3000	3000	-	

FenMa Zip 90R, 110R, 130R (runder Kasten)

Tuchart	Kastengröße max. Breite in mm bis	FenMa Zip 90R		FenMa Zip 110R			FenMa Zip 130R				
		◀ 1000	3000	1000	3000	4500	1000	3000	4500	6000	
	Nahtverlauf	▲ maximale Höhe in mm bis ▲									
Serge 600	Quernaht	2500	2200	4500	3600	2100	5300	5300	3800	3300	
Serge 1%	Quernaht	2400	1800	4300	3400	1800	5300	5300	3800	3200	
Serge 600Lunar	Quernaht	2400	1800	4300	3400	1800	5300	5300	3800	3200	
Soltis 88/92 max. 4500x2600mm	Quernaht	2500	2400	2600	2600	2600	2600	2600	2600	-	
Soltis B92 max. 4500x2600mm	Quernaht	2500	2100	2600	2600	1800	2600	2600	2600	-	
Soltis Veozip	Quernaht	2000	1600	4100	3300	1500	5300	5300	3800	3200	
Starscreen	Quernaht	2500	2400	4500	4300	3200	5300	5300	3800	3300	
Uni Design	Quernaht	1800	1500	4500	4200	2300	5300	5300	3800	3300	
Sichtfenster mit Soltis 88/92 oder Serge 600Lunar max. 4500x2600mm	Quernaht	2300	2000	3000	3000	1900	3000	3000	3000	-	

Mindestbaubarkeiten

Beispiel FenMa Zip

FenMa Zip Elektroantrieb (alle Varianten)

	Mindestbreite in mm
Elero Elektro-, Funkantrieb 868	620
Somfy Elektroantrieb	815
Somfy Funkantrieb io	865
AkkuRoll Antrieb	785

AkkuRoll Antrieb

	Mindestbreite in mm
AkkuRoll Antrieb	4500

- » Baubarkeitstabellen der FenMa F und FenMa S finden Sie im Händlerkatalog Markise ab Seite 86.
- » Den Händlerkatalog finden Sie auf unserer Homepage im Downloadbereich unter www.reflexa.eu