

Bestellformular Wintergartenmarkise Life 2024

per Fax an 08224 999-222 oder E-Mail an vertrieb@reflexa.de



Kd.-Nr.	Kommission	Rabatt	Angebotsnummer	<input type="checkbox"/> Lieferung
Firma	Lieferwunsch			<input type="checkbox"/> Montage
Ansprechpartner		<input type="checkbox"/> Wiederholung Fax		
Straße, Nr.				
PLZ, Ort				
Telefon	Fax			

Anlagenausführung <input type="checkbox"/> S: Soloanlage <input type="checkbox"/> D: 2x Motor, mittig 1x Doppelschiene <input type="checkbox"/> 2xS: 2x Ausführung Soloanlage	Anzahl Stück: _____	Breite B1 _____ mm B2 _____ mm	Auszug A1 _____ mm A2 _____ mm	Farbauswahl Gestell Reflexa Wohnfühlfarben <input type="checkbox"/> glänzend _____ <input type="checkbox"/> matt <input type="checkbox"/> Feinstruktur
---	-------------------------------	---	---	--

Bedienung Motor (von außen gesehen)	Antrieb	Zubehör (MP)
Einzelanlage <input type="checkbox"/> links <input type="checkbox"/> rechts	Elektroantrieb (drahtgebunden) <input type="checkbox"/> Elero <input type="checkbox"/> Somfy (MP)	<input type="checkbox"/> Wind- und Sonnenautomatik <input type="checkbox"/> Regenfühler
Doppelanlage (von links nach rechts gesehen) <input type="checkbox"/> rechts-links <input type="checkbox"/> links-rechts <input type="checkbox"/> rechts-rechts <input type="checkbox"/> links-links	Funkantrieb <input type="checkbox"/> Somfy io (MP) <input type="checkbox"/> Somfy RTS (MP) <input type="checkbox"/> Elero 868 (MP) <input type="checkbox"/> Handsender <input type="checkbox"/> Wandsender <input type="checkbox"/> Mehrkanalhandsender (nur bei Doppelanlage ohne MP)	<input type="checkbox"/> Hirschmann-Steckerkupplung komplett lose Kabellänge Antrieb (MP) <input type="checkbox"/> 5m Kabel <input type="checkbox"/> 10m Kabel

Markisentuch (bahnengenähte Tücher, Standard mit Tenara-Garn)
Stoff-Nr.: _____ <input type="checkbox"/> mit Wasserablauf-Ösen (MP)
<input type="checkbox"/> geschweißt / geklebt (MP)

Befestigung der Schienen <input type="checkbox"/> Anbaufall U (Standard, Befestigung nach unten) <input type="checkbox"/> Anbaufall S (Befestigung nach unten mit Abstandshalter und Winkel, MP) <input type="checkbox"/> Anbaufall W (Befestigung seitlich mit Winkel, MP) <input type="checkbox"/> Anbaufall H (Kastenbefestigung nach hinten, MP) <input type="checkbox"/> Anschraubplatte für 2x Ausführung _____ Stück <input type="checkbox"/> Anschraubplatte für versetztes Achsmaß _____ Stück	Abstandshalterhöhe <input type="checkbox"/> 120 mm (Standard) <input type="checkbox"/> 170 mm (MP) <input type="checkbox"/> 220 mm (MP) <input type="checkbox"/> 290 mm (MP) <input type="checkbox"/> 400 mm (MP)
--	---

Bemerkungen	Windlastträger (MP) <input type="checkbox"/> zusätzlicher Windlastträger <input type="checkbox"/> zusätzlicher Abstandshalter <input type="checkbox"/> Stützhalter für Windlastträger
	Alle Maße sind in Millimetern (mm) anzugeben. Bestellmaße sind Fertigmaße und entsprechen der Aufmaßliste. Umtausch, Änderung oder Rücknahme sind ab Herstellungsbeginn nicht möglich. Es gelten unsere allgemeinen Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen. Keine Haftung bei Druckfehlern. Änderungen dienen dem technischen Fortschritt und bleiben vorbehalten.
	MP = Mehrpreis

Aufmaß erfolgte durch
<input type="checkbox"/> Fachh. <input type="checkbox"/> Endabn. <input type="checkbox"/> GVL

Datum / Unterschrift Kunde _____
Datum / Unterschrift Gebietsverkaufsleiter _____

Auftrag besteht aus _____
Seiten

REFLEXA-WERKE
Albrecht GmbH
Silbermannstraße 29
89364 Rettenbach
Tel. 08224 999-0
Fax 08224 999-222
www.reflexa.de
vertrieb@reflexa.de