

# Bestellformular Neubaufsatzkasten Combo XT RS 2024

per Fax an 08224 999-222 oder E-Mail an [vertrieb@reflexa.de](mailto:vertrieb@reflexa.de)



Kd.-Nr.		Kommission	
Firma		Lieferwunsch	
Ansprechpartner		Liefer-/Montageanschrift	
Straße, Nr.		<input type="checkbox"/> Wiederholung Fax	
PLZ, Ort			
Telefon	Fax		

Rabatt Jalousie	Rabatt Kasten
Angebotsnummer	
<input type="checkbox"/> Lieferung	
Montagesets Raffstore	
<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein

**Ausführung**

Lichtleittechnik \_\_\_\_\_ mm

38° Arbeitsstellung

90° Wendung (Standardausführung)

Max.-Wendung (ca. 180°)

Große Bandspule (Wendung variabel)

Federspanntopf oben

Federspanntopf unten

80er Unterschiene (Standard 79x15mm)

alte Ausführung 80x22mm

**FS-Typ S70**  
(mit Montageprofil)

Klinkeranschluss

Länge \_\_\_\_\_ mm

Schrägschnitt \_\_\_\_°

ohne Montageprofil

Bohrung Typ A

Bohrung Typ B

**Farbauswahl**  
gemäß Reflexa Wohnfühlfarben

Führungsschiene / Abstandshalter	_____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Spannwinkel	_____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Unterschiene	_____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Blenden	_____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Lamellenfarbe	_____			

glänzend  
matt  
Feinstruktur

**Sonstiges:**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**Motor-Standard: Elero JA/JA Soft (mechanisch)**

Somfy io protect (bidirekt. Funk)       Zentralmodul

Elero 868 JA Comfort (bidirekt. Funk)       Elero 12V-DC mit Solarpanel inkl. Akku, Funkempf./1 Kanal Hand- o. Wandsender

Elero JA Comfort (elektronisch)

Elero SMI-Antrieb       Sender (Stückzahl, Bezeichnung)

Elero 12V-DC-Antrieb

<b>Kastengröße</b>	<input type="checkbox"/> 280 <input type="checkbox"/> 345	<b>Ausführung</b>	<input type="checkbox"/> Putz <input type="checkbox"/> WDVS
	<input type="checkbox"/> 300 <input type="checkbox"/> 365		<input type="checkbox"/> Klinker <input type="checkbox"/> Montagewinkel
<b>Abschlusschiene Putz</b>	13mm (Standard)	<b>Abschlusschiene WDVS</b>	23mm (Standard)
<input type="checkbox"/> 20mm		<input type="checkbox"/> _____mm (30-100mm)	
<input type="checkbox"/> 60mm		<b>Kastenverlängerung</b>	<input type="checkbox"/> Links _____mm
<input type="checkbox"/> 80mm			<input type="checkbox"/> Rechts _____mm
<b>Kabelverlängerung</b>	3m (Standard)	<b>Position Kabelpeitsche</b>	<input type="checkbox"/> Links
<input type="checkbox"/> 5m			<input type="checkbox"/> Rechts
<input type="checkbox"/> 10m		<b>Kasten-Aufdopplung</b>	<input type="checkbox"/> Aluminium
		<input type="checkbox"/> Außen _____mm (15-150)	<input type="checkbox"/> Holz
		<input type="checkbox"/> Innen _____mm (15-150)	<input type="checkbox"/> Kunststoff
		<input type="checkbox"/> Oben _____mm (15-150)	<b>Fensterhersteller</b>
<b>Einrückmaß</b>	<input type="checkbox"/> Links _____mm (10-300)		_____
	<input type="checkbox"/> Rechts _____mm (10-300)		<input type="checkbox"/> Hebeschiebetür
<b>Lüftungselement</b>	<input type="checkbox"/> ZUROH 100	<b>Clipleiste</b>	PVC (Standard)
	<input type="checkbox"/> ZUROH 110		<input type="checkbox"/> Stahl (ab 1600mm)
			Rahmenstärke _____mm
<b>Statikkonsole</b>	<input type="checkbox"/> Statikkonsole einfach (nur Kastengröße 345/365)		
	<input type="checkbox"/> Statikkonsole Hebeschiebeanlage (nur Kastengröße 365)		
Bemessung nach		<input type="checkbox"/> Windwiderstandsklasse B2	
		<input type="checkbox"/> Windwiderstandsklasse B3	

Position	Anzahl	Raffstore-Typ	Bestellmaße in mm		Bedienseite l/r/re	Führung				SF1	SF2	gekoppelte Anlage	Kombination			Unterkommission	Preis
			Breite	Höhe		S70	T	D	Abstands- halter Typ				Gesamtbreite	Breite 1	Breite 2		

Bemerkungen

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

MP = Mehrpreis

Alle Maße sind in Millimetern (mm) anzugeben. Bestellmaße sind Fertigmaße und entsprechen der Aufmaßliste. Umtausch, Änderung oder Rücknahme sind ab Herstellungsbeginn nicht möglich. Es gelten unsere allgemeinen Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen. Keine Haftung bei Druckfehlern. Änderungen dienen dem technischen Fortschritt und bleiben vorbehalten.

Aufmaß erfolgte durch

Fachh.     Endabn.     GVL

\_\_\_\_\_  
Datum/Unterschrift Gebietsverkaufsleiter

\_\_\_\_\_  
Datum/Unterschrift Kunde

Auftrag  
besteht aus  
\_\_\_\_\_ Seiten

REFLEXA-WERKE      Tel. 08224 999-0  
Albrecht GmbH      Fax 08224 999-222  
Silbermannstraße 29      www.reflexa.de  
89364 Rettenbach      vertrieb@reflexa.de